

# KINO OSTRAŽICA NIŽNÁ NAD ORAVOU

KINO ŠTANDARDU E-CINEMA HD

## VŠEOBECNE

V druhej vlne dotácií AVF za rok 2013 bola podporená aj obec Nižná. Modernizáciou prešla sála kina Ostražica. Obec sa rozhodla podporiť funkciu kultúrneho stánku zdigitalizovaným kinom napriek blízkeho DCI kinu v Trstenej.

## POUŽITÉ PRODUKTY

HARMAN, Christie Digital Systems, Denon, LD Systems, Klotz

## VÝHODY SYSTÉMU

Digitálny audiovizuálny systém ponúkne hlavne žiakom z okolitých škôl rozprávkové ale aj naučné predstavenia. Obraz HD kvalite s priestorovým zvukom Dolby Digital. Kabeláž je zrealizovaná viacúčelovo. Medzi projekčnou kabinou a javiskom sú vytvorené linky, ktoré sa dajú použiť pri akýchkoľvek alternatívnych predstaveniach, divadle, prezentáciách alebo malých koncertoch...

[www.nizna.sk](http://www.nizna.sk)

**AudioMaster s. r. o.** / Dostojevského 10,  
940 63 Nové Zámky, Slovenská republika  
T: +421 356 401 915 / M: +421 905 647 605  
E: [info@audiomaster.sk](mailto:info@audiomaster.sk)  
[www.audiomaster.sk](http://www.audiomaster.sk)

## INFORMÁCIE O INŠTALÁCII

### » Zvuk

Crown XLS1500, JBL JRX215, JBL JRX218S, Denon DN-500AV, LD SAT62 G2

### » Obraz

Projektor Christie LWU505, štandardný objektív 1,7-2,89:1, teleobjektív 2,89-4,0:1

### » Projekčná kabína

Základom zvukového systému je procesor DN-500AV. Zosilňovače majú celkový výkon 4200W. Kvalitný FullHD obraz zabezpečuje smart BD prehrávač so vstavaným 1TB harddiskom. Použitý projektor LWU505 so svetelným výkonom 5000 lumenov je zárukou detailného a jasného obrazu. Komponenty sú umiestnené v technologickom racku, ktorý slúži zároveň ako podstavec pre projektor.

### » Kinosála

Za plátom sú umiestnené predné reproduktory JRX215 a dva subwoofery JRX218S. Efekty v hľadisku zabezpečuje 12 dvoj pásmových kompaktných reproboxov. Pre alternatívne podujatia je na javisku vytvorené prípojné miesto so štyrmi mikrofónnymi signálovými cestami.

### » Pohľad na javisko

### » Pohľad do sály

### » Predné reproduktory za plátom

### » Technologický rack s projektorom a náhľadovým monitorom

